

Setup uputstvo — GH Theme Sync plugin

1. Kreiranje GitHub tokena (fine-grained PAT)

1. GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens (https://github.com/settings/personal-access-tokens) → **Generate new token** → **Fine-grained token**.
2. **Resource owner:** izaberi `w3-lab-git` (organizacija), ne svoj lični nalog.
3. **Repository access:** “Only select repositories” → izaberi taj konkretan repo (npr. `vinarija-aleksandrovic`).
4. **Permissions** → Repository permissions → **Contents: Read-only**. To je jedino što treba da čekiraš — GitHub će sam dodati **Metadata: Read-only** kao obavezan pratilac, ništa drugo.
5. Podesi expiration (kad istekne, treba ponoviti ovaj postupak i upisati novi token u plugin).
6. Generate token → kopiraj ga (GitHub ga prikaže samo jednom).

Napomena: ako repo picker odmah ne prikaže repo na koji inače imaš pristup — sačekaj par minuta (keš na GitHub strani) i probaj ponovo.

2. Instalacija plugina na WP sajtu

1. WP admin → Plugins → Add New → Upload Plugin → izaberi `gh-theme-sync.zip` → Install Now → Activate.
2. Ide u Podešavanja → GH Theme Sync (`options-general.php?page=gts-settings`).

3. Popunjavanje podešavanja (tab “Setup”)

- **GitHub owner:** `w3-lab-git`
- **GitHub repo:** naziv repoa (npr. `vinarija-aleksandrovic`)
- **Branch:** grana koju taj sajt prati (dev sajt → `development` , prod sajt → `main`)
- **Theme slug:** naziv foldera teme u `wp-content/themes/`
- **GitHub token:** nalepi token iz koraka 1 (samo za privatni repo; za javni nije potreban)
- **Broj sačuvanih verzija:** koliko starih verzija da čuva (default 3)
- Sačuvaj — plugin tad sam generiše webhook secret (i dalje ti ne treba za ono što koristiš, vidi napomenu ispod).

4. Webhook na GitHub strani — NIJE POTREBAN za tvoj tok rada

U pluginu postoji i opcija da se webhook poveže sa GitHub-om (repo → Settings → Webhooks), ali to ti realno **ne treba** za način na koji radiš.

Zašto: webhook služi samo za jednu stvar — da plugin AUTOMATSKI sazna da se desio push i prikaže žuti banner “Nova verzija čeka potvrdu”, ili (ako uključiš “Automatski deploy pri push-u”) da sam pokrene deploy čim se pushuje. Tvoj tok rada je potpuno ručan: otvoriš admin, izabereš granu iz dropdown-a (koji se učitava direktno sa GitHub-a preko tokena, ne preko webhook-a) i klikneš “Deploy Now” — to radi u svakom trenutku, za bilo koju granu, bez obzira da li je webhook uopšte podešen. Znači: token + podešavanja iz koraka 3 su dovoljni da ceo tvoj tok (push → dev Deploy Now → provera → merge → prod Deploy Now) radi bez problema.

Webhook bi imao smisla samo ako kasnije poželiš da te sistem sam podseti da postoji novi push (banner), bez da moraš da pamtiš da odeš i proveriš — ali to je opciono unapređenje, ne preduslov za rad.